

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/lampa-oswietlenia-komory-silnika-12w-smd-led-p-58.html>



LAMPA OŚWIETLENIA KOMORY SILNIKA 12W SMD LED

Cena brutto	279,84 zł
Cena netto	227,51 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-08532
Kod EAN	5906083085321
Producent	YATO

Opis produktu

YT-08532 to profesjonalna oprawa przenośna do oświetlenia komory silnika.

- Lampa charakteryzuje się wyjątkowym w swojej klasie strumieniem świetlnym wynoszącym **aż 1200 lumenów**, co umożliwia **komfortowe i dokładne doświetlenie** całej przestrzeni pod maską samochodu. Osiągnięcie strumienia światła o tak dużej wartości możliwe było dzięki zastosowaniu wydajnych **SMD LED** oraz zasilaniu sieciowemu **5-metrowym przewodem**.
- Zasilanie prądem sieciowym umożliwia długotrwałą pracę pod maską bez utraty mocy strumienia świetlnego.
 - Lampa posiada **korzystną dla wzroku barwę światła 4000 K**.
 - Oprawa posiada wzmocnioną konstrukcję zapewniającą wyjątkową trwałość i żywotność. Wykonanie klosza z **uderzenioodpornego poliwęglanu** oraz zastosowanie gumowych rękojeści zabezpiecza lampę przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.
- Wysokiej jakości gumowy kabel oraz **dodatkowo wzmocniona odgiętka** skutecznie chronią przewód przed przetarciami.
- Lampa wyposażona jest w lekki, aluminiowy uchwyt mocujący do maski samochodu o regulowanym zasięgu **110 - 170 cm**.
 - **Silikonowe zakończenia** uchwytu zabezpieczają maskę samochodu przez porysowaniem.
 - Lampa posiada wysoką **klasę szczelności IP54**.

Przeznaczenie / Zastosowanie

Lampa przeznaczona jest do zastosowań profesjonalnych w warsztacie samochodowym.

Zawartość opakowania

- oprawa
- uchwyt mocujący pod maskę samochodu

Dane techniczne

Numer indeksu	YT-08532
EAN	5906083085321
Marka	Yato
Jednostka	SZT

Numer indeksu	YT-08532
Waga brutto (kg)	1.0000
Źródło światła	SMD LED
Moc [W]	12
Strumień świetlny [lm]	1200
Barwa światła	4000
Współczynnik oddawania barw	>80
Kąt świecenia	120
Zasilanie	230V 50Hz
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony [IP]	IP 54
Sposób montażu	oprawa mocowana pod maskę samochodu dzięki aluminiowemu uchwytyowi
Obudowa	gumowa rękojeść, aluminiowy uchwyt z silikonowymi zakończeniami
Kolor	czarny
Klosz	transparentny z uderzenioodpornego poliwęglanu
Wymiary [mm]	1020 x 50 x 40
Haczyk	TAK
Wyłącznik	w rękojeści
Przewód	H05RN-F 2x1mm ²
Długość przewodu [m]	5