

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/maska-spawalnicza-przylbica-samosciemniajaca-profi-flame-p-5237.html>

Maska spawalnicza przyłbica samościemniająca PROFI FLAME

Cena brutto	88,12 zł
Cena netto	71,64 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G01877
Producent	GEKO

Opis produktu

Maska spawalnicza samościemniająca Profi Flame

Przyłbica samościemniająca zaprojektowana została w celu ochrony oczu i twarzy podczas spawania przed iskrzeniem, odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem UV i IR.

Maska nadaje się do spawania wszystkimi metodami z wykorzystaniem łuku elektrycznego - elektrodą otuloną MMA oraz półautomatem w osłonie gazowej MIG-MAG i TIG. Ponadto możliwe jest również spawanie metodą TIG (-) - małym prądem (20A).

W kasce filtrującej znajdują się dwa foto sensory reagujące na światło łuku spawalniczego, które automatycznie identyfikują rozpoczęcie spawania i uruchamiają funkcję samozaciemniania. Po zakończeniu pracy filtr samoczynnie powraca do stanu rozjaśnienia.

Filtr samościemniający posiada dwa niezależne od siebie źródła zasilania:

- wbudowana bateria zasilana ogniwami słonecznymi
- dwie baterie zewnętrzne typu AAA

Możliwość regulacji parametrów, a także rozmiaru maski pozwala odpowiednio dostosować produkt do rodzaju wykonywanej pracy i oczekiwań klienta.

Cechy produktu

- przyłbica wykonana z odpornego materiału polimerowego
- szerokie pole widzenia
- automatyczny włącznik/wyłącznik
- regulacja stopnia zaciemnienia i czułości fotoczuźników
- automatyczne dostosowanie do trybu spawania
- możliwość dopasowania maski do wielkości głowy użytkownika
- lekka
- ochrona przed promieniowaniem UV i IR

Dane techniczne

- Stopień zaciemnienia w stanie jasnym: 4 wg DIN
- Zakres stopni zaciemnienia: 9 - 13 wg DIN
- Opóźnienie przełączania: (jasny / ciemny): 1/10000 s
- Opóźnienie przełączania: (ciemny / jasny): 0,1 - 0,8
- Ochrona oczu wg. normy: EN379

- **Ochrona twarzy wg. normy: EN175**
- **Ochrona UV/IR: pełna**
- **Temperatura pracy: -10°C do +65°C**
- **Pole widzenia: 92,5 x 42,5 mm**
- **Wymiary filtra: 110 x 90 x 9 mm**
- **Czułość: płynna regulacja**