

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/palnik-dekarski-800-1200c-360mm-z-3-dyszami-17-22-40mm-p-5988.html>

Palnik dekarski 800-1200°C 360mm z 3 dyszami 17,22,40mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	73325
Producent	VOREL

Opis produktu

Ilość kielichów palników - 3Rozmiar kielichów [mm] - 17; 22; 40Ciśnienie znamionowe gazu zasilającego [MPa] - 0,5Temperatura płomienia [°C] - 800-1200Strumień znamionowy [g/h] - 140Obciążenie cieplne [kW] - 2Długość węża [m] - 2Długość palnika (bez dł. węża) [mm] - 360

Zestaw palników gazowych przeznaczony do prac instalacyjnych i wielu zastosowań w innych branżach. W skład zestawu wchodzi uniwersalny uchwyt, specjalny 2m wąż z przyłączami do butli gazowej i uchwytu oraz dysze kształtujące płomień. Możemy korzystać z dyszy punktowej 17mm, dyszy 22mm z płomieniem okalającym lub płaskiej dyszy 40mm do nagrzewania i opalania.

Sposób użycia:Montaż urządzenia należy dokonać zgodnie z instrukcją obsługi. Do zmontowanego urządzenia dokręcić wąż. Drugi koniec węża dokręcić do butli gazowej. Szczelność połączeń sprawdzić odkręcając nieco zawór butli, następnie na połączenia nanieść wodę mydlaną. W przypadku pojawienia się pęcherzyków gazu, zakręcić dopływ gazu i dokręcić nieszczelne połączenia. Procedurę powtarzać do momentu zapewnienia całkowitej szczelności gazuOdkręcić zawór gazu w butli, a następnie odkręcić zawór urządzenia, ale tylko na tyle aby umożliwić wylot gazu. Zapalić gaz u wylotu kielicha. W tym celu należy posłużyć się specjalną zapalniczką przeznaczoną do zapalania przenośnych palników gazowych. Po około 20 sekundach wyregulować wysokość płomienia za pomocą regulatora palnika. Po zakończeniu pracy zakręcić zawór butli, a następnie, po wygaszeniu płomienia, odstawić (odłożyć) palnik na niepalne podłoże celem ostygnięcia. Po ostygnięciu przystąpić do konserwacji.Szczegóły montażu, pracy i konserwacji urządzenia w załączonej instrukcji obsługi.

Zawartość opakowania:• Palnik (G3/8"-19)• Wąż 2 m (G3/8"-19, 21.8-14)• Płaska końcówka 40 mm - usuwania farb • Skoncentrowana końcówka 17 mm -odblokowywanie, hydraulika, mechanika • Otaczająca końcówka 22 mm (twarde lutowanie, prace hydrauliczne)