

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-hvlp-1-4mm-reduktor-p-1658.html>

Pistolet lakierniczy HVLP 1,4mm + reduktor

Cena brutto	89,15 zł
Cena netto	72,48 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G01182
Producent	GEKO

Opis produktu

Pistolet lakierniczy HVLP 1,4 mm z reduktorem

Profesjonalny pistolet lakierniczy HVLP. Wykonany z najlepszej jakości materiałów. Pistolet jest zasilany sprężonym powietrzem. Powietrze z kompresora dociera do zbiornika z farbą i do dyszy pistoletu. Powstałe ciśnienie "wypycha" ciecz ze zbiornika, a rozpylone cząsteczki farby są wyrzucane poprzez dyszę na lakierowaną powierzchnię.

Zastosowana technologia HVLP (High Volume Low Pressure) pozwala na uzyskanie dużej objętości wyrzucanej farby przy jednoczesnym niskim ciśnieniu powietrza wypychającego farbę przez dyszę. Dzięki temu mniej farby jest marnowane wraz z wydmuchiwanym powietrzem, a więcej pada na lakierowaną powierzchnię, co pozwala na zmniejszenie zużycia farby.

Pokrętło regulacji strumienia umieszczone z boku korpusu reguluje wielkość strumienia farby.

Pokrętło regulacji materiału pozwala na regulację ilości farby wydmuchiwanej przez dyszę.

Pokrętło regulacji ciśnienia pozwala regulować ciśnienie powietrza docierającego do pistoletu z kompresora.

W zestawie reduktor na przyłączy 1/4" o zakresie ciśnienia 0 - 8 bar.

Cechy produktu

- mniejsze zużycie farby dzięki technologii HVLP
- zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 600 ml
- solidna i szczelna konstrukcja
- regulacja strumienia i ilości farby
- regulacja ciśnienia powietrza
- dodatkowa regulacja strumienia farby za pomocą motylka dyszy
- ergonomiczna i wyprofilowana rękojeść
- lekki aluminiowy korpus
- mosiężna głowica powietrzna z iglicą i dyszą o średnicy 1,4 mm ze stali nierdzewnej
- szybkozłączka 1/4"

Dane techniczne

- Typ pistoletu: HVLP
- Sposób podawania farby: grawitacyjny
- Średnica dyszy: 1,4 mm

- Szerokość strumienia: 160 - 220 mm
- Pojemność zbiornika na farbę: 600 ml
- Zalecane ciśnienie robocze: 3,0 - 4,0 bar
- Przepływ powietrza: 170 - 310 litrów/min
- Przyłącze: szybkozłącze 1/4"
- Materiał wykonania: dysza i iglica ze stali nierdzewnej; mosiężna głowica powietrzna
- Zastosowanie: rzadkie farby i bejce

Elementy zestawu

- pistolet lakierniczy HVLP
- zbiornik na farbę o pojemności 600 ml
- klucz do dyszy
- zapasowe sitko
- szczoteczka do czyszczenia
- reduktor z manometrem