

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-mini-f-2-zaprawkowy-dysza-0-5mm-p-1659.html>

Pistolet lakierniczy mini F-2 zaprawkowy dysza 0,5mm

Cena brutto	37,86 zł
Cena netto	30,78 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G01187
Producent	GEKO

Opis produktu

Pistolet lakierniczy mini F-2 200ml dysza 0,5 mm

Pistolet lakierniczy mini F-2 idealnie nadaje się do drobnych poprawek lakierniczych (zaprawek), malowideł, rzemiosła, oraz krycia małych obszarów.

Zastosowana technologia HVLP (High Volume Low Pressure) pozwala na uzyskanie dużej objętości wyrzucanej farby przy jednoczesnym niskim ciśnieniu powietrza wypychającego farbę przez dyszę. Dzięki temu mniej farby jest marnowane wraz z wydmuchiwanym powietrzem, a więcej pada na lakierowaną powierzchnię, co pozwala na zmniejszenie zużycia farby.

Pistolet wyposażono w górny zbiornik grawitacyjny o pojemności 200 ml.

Obrotowa dysza pozwala zmieniać kształt strumienia farby.

Pokrętło regulacji natrysku pozwala na regulację napowietrzenia cząstek farby.

Pokrętło regulacji ilości materiału pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie ilości farby wydmuchiwanej przez dyszę.

Pokrętło regulacji ciśnienia powietrza pozwala regulować ciśnienie powietrza docierającego do pistoletu z kompresora.

Zastosowanie: nanoszenie podkładów i gruntów, lakierów bazowych, lakierów bezbarwnych oraz lakierów jednoskładnikowych.

Cechy produktu

- aluminiowy zbiornik o pojemności 200 ml
- aluminiowy korpus
- duża oszczędność materiału w porównaniu z pistoletami wysokociśnieniowymi
- mosiężna głowica
- dysza i iglica ze stali nierdzewnej umożliwiają stosowanie farb na bazie wody
- ergonomiczna i wyprofilowana rękojeść
- regulacja strumienia i ilości farby
- regulacja ciśnienia powietrza
- dodatkowa regulacja strumienia farby za pomocą obrotowej dyszy
- przyłącze 1/4"

Dane techniczne

- **Typ pistoletu: HVLP**
- **Sposób podawania farby: grawitacyjny**
- **Średnica dyszy: 0,5 mm**
- **Szerokość strumienia: 50 - 100 mm**
- **Pojemność zbiornika na farbę: 200 ml**
- **Zalecane ciśnienie robocze: 2,0 - 3,5 bar**
- **Zużycie powietrza: 30 - 60 litrów/min**
- **Przyłącze: szybkozłącze 1/4"**
- **Materiał wykonania: dysza i iglica ze stali nierdzewnej; mosiężna głowica powietrzna**

Elementy zestawu

- **pistolet lakierniczy HVLP**
- **zbiornik na farbę o pojemności 200 ml**
- **klucz do dyszy**
- **szczoteczka do czyszczenia**