

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/reflektor-diodowy-20w-1400km-cob-led-p-12131.html>

Reflektor diodowy 20W 1400km COB-LED

Cena brutto	148,01 zł
Cena netto	120,33 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-81799
Producent	YATO

Opis produktu

YT-81799 to przenośny, profesjonalny naświetlacz LED o zwiększonej wytrzymałości. Wydajna dioda COB uznanej marki Epistar zapewnia wysoki strumień świetlny 1400 lm. Diodowe źródło światła zdecydowanie zwiększa odporność lampy na wstrząsy w porównaniu do tradycyjnych naświetlaczy halogenowych. Jest ona znacznie mniej wrażliwa na przypadkowe uderzenia i potrącenia, jakie często mają miejsce w warsztacie czy na budowie. Oprawa posiada solidną, aluminiową obudowę malowaną proszkowo, co gwarantuje odpowiednie odprowadzenie ciepła z modułu LED, a jednocześnie zapewnia estetyczny wygląd. Grube i wytrzymałe szkło zabezpiecza diodę przed czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Wysoki stopień szczelności IP65 gwarantuje ochronę przed wnikaniem pyłu oraz wody. Stabilny stelaż zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, a wyprofilowany uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie naświetlacza. Oprawa wyposażona jest w gumowy przewód o długości 1.8 m zakończony wtyczką.

Przeznaczenie / zastosowanie

YT-81799 to narzędzie oświetleniowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych w warsztatach czy na budowach. Świetnie się sprawdzi również we wszelkich innych miejscach, gdzie potrzebne jest przenośne źródło światła.

Zawartość opakowania

- oprawa z przewodem i wtyczką
- stojak

Parametry

- Zasilanie: 230V 50Hz
- Strumień świetlny [lm]: 1400
- Opakowanie: colour box
- Kolor: szary
- Stopień ochrony [IP]: IP 65
- Barwa światła: 6000K
- Współczynnik oddawania barw: Ra>75
- Klasa ochronności: I
- Obudowa: korpus wykonany z aluminium, malowany proszkowo
- Klosz: szklany, przezroczysty
- Przewód: H05RN-F 3x1mm²
- Stojak/uchwyt/stelaż: w komplecie stelaż

- **Długość przewodu [m]: 1.8**
- **Źródło światła: COB LED**
- **Moc [W]: 20**