


Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/reflektor-diodowy-20w-ze-stojakiem-p-71.html>

Reflektor diodowy 20W ZE STOJAKIEM

Cena brutto	175,00 zł
Cena netto	142,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-81788
Kod EAN	5906083817885
Producent	YATO

Opis produktu

YT-81788 to przenośny, profesjonalny naświetlacz LED o zwiększonej wytrzymałości. Wydajna dioda COB uznanej marki Epistar zapewnia wysoki strumień świetlny 1400 lm. Diodowe źródło światła zdecydowanie zwiększa odporność lampy na wstrząsy w porównaniu do tradycyjnych naświetlaczy halogenowych. Jest ona znacznie mniej wrażliwa na przypadkowe uderzenia i potrącenia, jakie często mają miejsce w warsztacie czy na budowie. Oprawa posiada solidną, aluminiową obudowę malowaną proszkowo, co gwarantuje odpowiednie odprowadzenie ciepła z modułu LED, a jednocześnie zapewnia estetyczny wygląd. Grube i wytrzymałe szkło zabezpiecza diodę przed czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Wysoki stopień szczelności całej oprawy IP65 gwarantuje ochronę przed wnikaniem pyłu i wody. Stabilny statyw zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz umożliwia regulację wysokości (od 0.7 m do 1.7 m) i kąta, pod jakim strumień świetlny będzie oświetlał obiekt. Oprawa wyposażona jest w gumowy przewód o długości 3 m zakończony wtyczką.

Przeznaczenie / zastosowanie

YT-81788 to narzędzie oświetleniowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych w warsztatach czy na budowach. Świetnie się sprawdzi również we wszelkich innych miejscach, gdzie potrzebne jest przenośne źródło światła.

Zawartość opakowania

- oprawa z przewodem i wtyczką
- statyw

Parametry

- Zasilanie: 230V 50Hz
- Strumień świetlny [lm]: 1400
- Opakowanie: white box + label
- Kolor: szary
- Stopień ochrony [IP]: IP 65
- Barwa światła: 6000K
- Współczynnik oddawania barw: Ra>75
- Klasa ochronności: I
- Obudowa: korpus wykonany z aluminium, malowany proszkowo

- **Klosz: szklany, przezroczysty**
- **Przewód: H05RN-F 3x1mm²**
- **Stojak/uchwyt/stelaż: stojak 0.7m - 1.7m**
- **Długość przewodu [m]: 3**
- **Źródło światła: COB LED**
- **Moc [W]: 20**