

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/sciagacz-do-wtryskiwaczy-m18x1-5-tuk-tuk-vibro-wyciaganie-wtryskiwaczy-p-14855.html>



## Ściągacz Do Wtryskiwaczy M18x1,5, Tuk-Tuk Vibro Wyciąganie wtryskiwaczy

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>760,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>617,89 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OK-05.0082</b>    |
| Kod EAN          | <b>5905141955170</b> |
| Producent        | <b>ROOKS</b>         |

### Opis produktu

Ściągacz wtryskiwaczy działa w technologii VIBRO, która wykorzystuje uderzenia o wysokich częstotliwościach. Uderzenie to w połączeniu z wysoką masą i dużym skokiem tłoka, przekłada się na wielką siłę ciągu, która pozwala na demontaż zapieczonych wtryskiwaczy. Ściągacz zasilany jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu 6-8 BAR za pomocą giętkiego przewodu z szybkozłączem i zaworem-włącznikiem. Ściągacz ROOKS **jest stworzony** dokładnie do tego, **aby wyjąć wtryskiwacz zapieczony w średnim stopniu, w jednym kawałku**. Gwint łącznika tłoka z adapterem posiada rozmiar M18x1,5 i jest dostosowany do adapterów marek ROOKS, GOVONI i PICHLER.

Wszystkie gwinty muszą być nasmarowane smarem ceramicznym oraz dokręcone z momentem ok 20 Nm. Powietrze zasilające musi być czyste, bez wilgoci i z odpowiednią ilością oleju do narzędzi pneumatycznych (zalecany OK-04.1501).

Do prawidłowego i bezpiecznego demontażu wtryskiwacza niezbędne są adaptery chwytające wtryskiwacz. Zalecane są adaptery dwupunktowe, które chwytają wtryskiwacz w dwóch miejscach: gwint wewnętrzny i gwint cewki lub mocowanie wtryskiwacza.