



Spawarka TIG 250HS 230V

Cena brutto	1 036,15 zł
Cena netto	842,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	G80074
Producent	GEKO

Opis produktu

Wysokiej klasy spawarka TIG-250 wykonana z bardzo trwałych materiałów oraz nowoczesnych podzespołów, co jest gwarancją niezawodności.

Urządzenie działa w oparciu o technologie inwertorową MOSFeT, dzięki temu spawarka umożliwia szybkie i precyzyjne spawanie.

TIG-250 daje możliwość spawania metodą TIG DC oraz MMA, co sprawia że urządzenie jest uniwersalne oraz idealnie sprawdzi się w rękach zawodowego spawacza jak i hobbysty.

Metoda spawalnicza TIG DC wzbogacona o dodatkowe funkcje:

- elektrozawór gazu
- chłodzony powietrzem uchwyt spawalniczy
- dodatkowy wypływ gazu po spawaniu
- bezdotykowe zajarzenie łuku HF (rozpoczęcie spawania nie wymaga styku elektrody z materiałem). Funkcja ta znacznie zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia spoiny wolframem z elektrody oraz ułatwia precyzyjne spawanie.

MMA to uniwersalna metoda spawalnicza umożliwiająca spawanie w trudnych warunkach np. na zewnątrz. Płynna regulacja prądu spawania zapewnia sprawny przebieg spawania bez nadmiernego zużycia elektrod.

Spawanie metodą MMA wspomagane przez dodatkowe funkcje:

- HOT START
- ANTI STICK
- ARC FORCE

Cechy produktu:

- wykonana przy użyciu nowoczesnych podzespołów
- możliwość spawania metodą TIG DC oraz MMA
- płynna regulacja prądu spawania w zakresie 20-250A
- czytelny wyświetlacz LCD
- dodatkowe funkcje wspomagające spawanie takie jak: ARC-Force, Hot Start, Anti Stick
- zgodna z normą: EN 60974-1
- certyfikat CE
- stopień ochrony IP21S

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie wejściowe: 230 V / 50 Hz
- Napięcie biegu jałowego: 62V

- Prąd spawania TIG DC: 20-250 A
- Prąd spawania MMA: 20-250 A
- Znamionowy cykl pracy: 60%
- Prąd spawania w cyklu pracy 100 %: 194 A
- Prąd spawania w cyklu pracy 60 %: 250 A
- Średnica elektrody TIG: 1,6 – 2,4
- Średnica elektrody MMA: 1 – 4 mm
- Zapłon TIG: HF
- ARC-Force: tak
- Hot Start: tak
- Anti Stick: tak
- Chłodzenie obudowy: wentylator
- Chłodzenie uchwytu: powietrze
- Grubość spawalna: 0,5 - 10 mm
- Klasa izolacji: F
- Konstrukcja zgodna z: EN 60974-1
- Certyfikat: CE
- Stopień ochrony: IP21S

W zestawie:

- profesjonalne urządzenie inwertorowe
- uchwyt do spawania TIG z przewodem
- uchwyt do spawania MMA z przewodem
- kabel masowy z zaciskiem długości
- komplet części eksploatacyjnych
- prosta maska spawalnicza
- szczotka spawalnicza
- instrukcja PL