

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/zestaw-narzedziowy-12-38-14-120cz-p-4961.html>



Zestaw narzędziowy 1/2", 3/8", 1/4" 120cz.

Cena brutto	522,10 zł
Cena netto	424,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	YT-38801
Producent	YATO

Opis produktu

Nasadki 1/2": 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm
Nasadki 1/2" calowe: 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/4";
Nasadki 3/8": 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm
Nasadki długie 3/8": 13; 14; 15; 17 mm, L= 63 mm
Nasadki 3/8" calowe: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8"
Nasadki 3/8" torx: E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20
Nasadki 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 25 mm
Nasadki długie 1/4": 8; 9; 10; 12 mm, L= 50 mm
Nasadki 1/4" calowe: 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16";
1/2";
Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm
Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm
Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm
Pokrętło wkrętakowe 1/4", 150 mm
Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm
Przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm
Przedłużka 1/4": 50 mm
Nasadki do świece 3/8": 16; 21 mm
Przegub Cardana: 1/2"; 3/8" i 1/4"
Adapter do bitów 5/16" z 1/2"
Bity 1/4" torx: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 3/8": T20; T30; T40; T45; T50; T55; T60
Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 3/8": Ph1; Ph2
Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 3/8": Pz1; Pz2
Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 3/8": 5.5; 7 mm
Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 3/8": 3; 4; 5; 6 mm
Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Walizka

Profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych. Klucze nasadowe, jak i

napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali. Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych. Nasadki wyposażone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni. W skład zestawu wchodzi również bity wykonane z twardej stali S2. Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych. Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).