

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/zestaw-narzedziowy-12-38-14-128cz-p-4959.html>

Zestaw narzędziowy 1/2", 3/8", 1/4" 128cz.

Cena brutto	686,87 zł
Cena netto	558,43 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YT-38872
Producent	YATO

Opis produktu

Nasadki 1/2": 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm

Nasadki długie 1/2": 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm

Nasadka uderowa 1/2": 17; 19; 21; 22 mm

Nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18 mm, L= 30 mm

Nasadki długie 3/8": 8; 10; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm

Nasadki 3/8" torx: E8; E10; E11; E12; E14; E16

Nasadki 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 25 mm

Nasadki długie 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm, L= 50 mm

Grzechotka 1/2": 72T, L= 255 mm

Grzechotka 3/8": 72T, L= 200 mm

Grzechotka 1/4": 72T, L= 155 mm

Pokrętło przesuwne: 3/8", L= 198 mm i 1/4", L= 152,4 mm

Pokrętło fajkowe 1/2", L= 250 mm

Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm

Przedłużki 1/2": 150 mm; 250 mm

Przedłużki 3/8": 150 mm; 250 mm

Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm

Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm

Nasadki do świec 3/8": 18 mm

Przegub Cardana: 1/2"; 3/8", 1/4"

Adapter do bitów 5/16" z 1/2"

Adapter do bitów 1/4" z 3/8"

Adapter do bitów 5/16" z 3/8"

Bity 3/8": 16 szt.

Bity 1/4": 4 szt.

Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40

Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2

Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2

Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm

Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm

Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm

Walizka

Profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych. Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, stali narzędziowej. Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych. Nasadki wyposażone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek. W skład zestawu wchodzi również bity wykonane z twardej stali S2. Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych. Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).