

Link do produktu: <http://www.mojenarzedzia.pl/zestaw-narzedziowy-14-38-i-12-216szt-p-4981.html>

Zestaw narzędziowy 1/4", 3/8" i 1/2" 216szt.

Cena brutto	705,23 zł
Cena netto	573,36 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	YT-38841
Kod EAN	5906083388415
Producent	YATO

Opis produktu

Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm

Nasadki długie 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm

Nasadki 1/2" torx: E20; E22; E24

Nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm

Nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm

Nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18

Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm

Nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm

Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; E8

Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm

Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm

Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm

Pokrętło przesuwne: 1/2", L= 255 mm; 1/4", L= 152,4 mm

Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm

Pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity

Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm

Przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm

Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm

Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm

Nasadki do świec 3/8": 18 mm

Przegub Cardana: 1/2"; 3/8" i 1/4"

Adapter do bitów 5/16" z 1/2"

Adapter do bitów 5/16" z 3/8"

Bity 5/16": 30 szt.

Bity 1/4": 44 szt

Końcówki wkrętakowe Torx 1/4": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40

Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/2": T55; T60

Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2

Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2

Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm

Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm

Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Klucze imbusowe: 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm

Walizka

Profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych. Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3. Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych. Nasadki wyposażone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni. W skład zestawu wchodzi również bity wykonane z twardej stali S2. Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych. Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).