

Link do produktu: <https://www.mojenarzedzia.pl/ultramyt-doskonaly-srodek-do-odtluszczenia-i-mycia-2l-p-2198.html>



## Ultramyt Doskonały środek do odtłuszczenia i mycia 2L

Cena brutto	<b>72,25 zł</b>
Cena netto	<b>58,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ULTRAMYT-2L</b>
Producent	<b>Compan ULTRAMYT</b>

### Opis produktu

Pojemność 2 L

**Koncentrat środka do odtłuszczenia i mycia, skutecznie usuwa zanieczyszczenia smołą, olejami i smarami. Preparat posiada zastosowanie w serwisach i stacjach paliw. Doskonale nadaje się do mycia silników, części maszyn, powierzchni metalowych, wszelkiego rodzaju posadzek, oraz do prania odzieży roboczej. Doskonale usuwa plamy ropopochodne z kostki brukowej.**

### ŚRODEK DO ODTŁUSZCZANIA I MYCIA

#### ZASTOSOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

#### KONCENTRAT ROZCIEŃCZANY Z ZIMNĄ WODĄ.

- **Stacje Paliw** - do zmywania plam po olejach na posadzkach z kostki brukowej, betonu itp. Stosować emulsję Ultramytu z zimną wodą o stężeniu 5 - 20%.
- **Hale produkcyjne i serwisowe** - mycie ręczne lub maszynowe . Stosować emulsję Ultramytu z zimną wodą o stężeniu 1 - 5%.
- **Odzież robocza i flagi** - pranie ręczne lub w pralkach mechanicznych (np. typu „Frانيا”). Stosować emulsję Ultramytu z zimną wodą o stężeniu 0,5 - 3%. Pranie w Ultramycie nie powoduje odbarwienia tkanin.
- **Wykładziny i tapicerka** - usuwanie plam po olejach, smarach i smole. Stosować emulsję Ultramytu z zimną wodą o stężeniu 1 - 10%. Uwaga: wykładziny na podłożu z gąbki czyścić tylko powierzchniowo.
- **Silniki i podzespoły mechaniczne** - usuwanie i odtłuszczenie zanieczyszczeń. Stosować emulsję Ultramytu z zimną wodą o stężeniu 5 - 20%.

#### • DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

0,5l; 1l; 2l; 5l; 10l; 20l; 35l; 60l; 210l;