

Link do produktu: <https://www.mojenarzedzia.pl/zestaw-narzedziowy-12-38-14-111cz-p-4960.html>

Zestaw narzędziowy 1/2", 3/8", 1/4" 111cz.

Cena brutto	567,55 zł
Cena netto	461,42 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YT-38831
Producent	YATO

Opis produktu

Nasadki 1/2": 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm

Nasadki 3/8": 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm 17; 18; 19 mm, L= 30 mm

Nasadki 1/4": 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 25 mm

Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm

Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm

Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm

Pokrętło przesuwne 1/4",

Pokrętło wkrętkowe 1/4", L= 150 mm

Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm

Przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm

Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm

Adaptory: 1/4"; 3/8"; 1/2"

Nasadki do świec 1/2"; 3/8": 16; 21 mm

Przegub Cardana: 1/2"; 3/8" i 1/4"

Adapter do bitów 5/16" z 1/2"

Bity 5/16":

- TORX: T27; T30; T35; T40; T45

- Krzyżowe PHILIPS: Ph32; Ph3

- Krzyżowe POZIDRIV: Pz2; Pz3

- Płaskie: 6; 6.5; 8 mm

- Sześciokątne: 5.5; 6; 6.5 mm

Końcówki wkrętkowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25

Końcówki wkrętkowe Torx z otworem na nasadce 1/4": T10; T15; T20; T25; T40

Końcówki wkrętkowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2

Końcówki wkrętkowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2

Końcówki wkrętkowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm

Końcówki wkrętkowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm

Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm

Walizka

Profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb

wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych. Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, stali narzędziowej. Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych. Nasadki wyposażone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek. W skład zestawu wchodzi również bity wykonane z twardej stali S2. Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych. Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).